

ZUNCHADORA ELÉCTRICA



GENERAL

Fuerza de Apriete	Velocidad de Apriete
1200 - 3500 N	2 km/h
Metodo de unión	Tiempo de unión
Fricción	0,5 - 5 seg
Ancho del zuncho	Grosor del zuncho
13 - 16 mm	50 - 180 mm/s

MOTOR

Motor	Potencia	Voltaje	Bateria
Eléctrico sin escobillas	350 W	18V DC	4,0 AH

CARGADOR

Voltaje / Frecuencia	Carga	Tiempo de carga	Cantidad de baterias
110V / 60HZ	21V / 2A	120 MIN	2 UND

INFORMACIÓN ADICIONAL

DIMENSIONES (L*An*Al)	PESO TOTAL EMBALAJE
43 * 27 * 18 cm	4 Kg
MANUFACTURA	GARANTIA
Licencia ADVANCE, China	12 meses
DIMENSIONES EMBALAJE (L*An*Al)	
56 * 46 * 39 cm	

USOS RECOMENDADOS

Embalaje de paquetes y cajas de diferentes dimensiones

VENTAJAS

- Reducción del tiempo de embalaje
- Union del zuncho mas seguro
- Sellado del zuncho preciso y uniforme
- Facil manejo
- Elimina el uso de consumibles (grapas plásticas o metálicas)

KM06431