


# ORUGA DE CARGA



## MOTOR

Motor	Potencia	Cilindraje	Tipo de Combustible	Capacidad de Combustible
4 Tiempos 186FS	6.3Kw - 10Hp	0.418 L	Diesel	5,5 L
Tipo de Arranque	Tipo de Aceite	Capacidad de Aceite		RPM
Eléctrico 12V	15W40	1,65 L		1800

## TRANSMISIÓN

Tipo	Tipo de Aceite	Capacidad de Aceite
Por Engranajes	#68	7 L

Las fotografías son ilustrativas.  
Las medidas (LARGO - ANCHO - ALTO - PESO) son aproximadas y pueden variar.

# TAD1000

## GENERAL

<b>Carga Máxima</b>	<b>Levantamiento Volco</b>	<b>Tipo de Volco</b>	<b>Volco aceite y cant.</b>
1000 Kg	Hidráulico	Abatible	#68 - 5 L
<b>Velocidad 1 marcha</b>	<b>Velocidad 2 marcha</b>	<b>Velocidad 3 marcha</b>	<b>Velocidad de reversa</b>
2,4 Km/h	3,4 Km/h	7 Km/h	2 Km/h

## DIMENSIONES

<b>Dimensiones Máquina</b>	<b>Largo</b>	<b>Ancho</b>	<b>Alto</b>	<b>Peso</b>
	220cm	89cm	120cm	470 Kg
<b>Dimensiones Volco</b>	<b>Largo</b>	<b>Ancho</b>	<b>Alto</b>	
	130cm	80cm	50cm	

## DIMENSIONES EMBALAJE



## VENTAJAS:

- Advance se rige con las mas altas exigencias del mercado adecuandose a trabajos pesados, facilitando el transporte manual de tus cosechas y materiales de construccion.
- Optimiza tus tiempos de desplazamiento.
- Fácil acceso a terrenos difíciles

## RECOMENDACIÓN:

Transporta diferentes productos o materiales como bultos, canastillas, cajas entre otros.