

PLANTA ELÉCTRICA



INFORMACIÓN ADICIONAL

- Protecciones:

- Sistema de alarma por baja presión de aceite.
- Sobrecarga.

- **Manufactura:** Licencia Advance.

- **Certificaciones:** RETIE.

- Tomas de conexión AC:

- 3 tomas a 110 V.
- 1 toma a 220 V.

GENERADOR

Modelo	--
Frecuencia nominal	60 Hz
Salida nominal	8,5 Kw
Salida máxima	9,0 Kw
Configuración	Bifásico
Voltaje	110 V / 220 V
Salida de Corriente	40 A
Factor de Potencia	--
Modo de regulación	A.V.R.
Clase de aislamiento	--
Grados de protección	--
Eficiencia	--%

MOTOR - 3600 R.P.M.

Marca	--
Modelo	RD2V80G*
Tipo	1 cilindro 4 tiempos*
Tipo de inyección	Directa*
Diámetro * Carrera	86*72 mm*
Relación por compresión	19:1*
Desplazamiento	0,418 L*
Potencia continua	10,5 Kw
Aspiración	Natural*
Tipo de arranque	Retráctil, manual y eléctrico
Sistema de refrigeración	Aire
Combustible	Gasolina
Capacidad del tanque comustible	30 Lt
Tipo de aceite	20W50
Consumo de combustible	3,5 Lt/ h

DIMENSIONES

Alto	58,0 cm
Largo	71,5 cm
Ancho	57,0 cm
Peso	108 Kg

ESPECIFICACIONES

Breaker	2 polos*
Nivel de ruido @7m	81 dB

ACCESORIOS

- Batería y cables.
- Clavijas de conexión.
- Kit de herramientas básico.
- Kit de ruedas.
- Manual de instrucciones técnicas de operación y mantenimiento.

NO INCLUYE

- Cargador de Batería.
- Mano de obra, instalación y puesta en servicio.
- Transferencia automática.
- Conexiones de sistema de escape.
- Entrega en el sitio.

Equipo diseñado para trabajo exclusivo de emergencia.
- No para trabajo continuo -

Garantía: Garantía 500 horas de uso y/o 12 meses, lo primero que ocurra.

Las medidas (LARGO-ANCHO-ALTO-PESO) son aproximadas y pueden variar. - Las fotografías son ilustrativas.

AG10000E