

# PLANTA ELÉCTRICA



## INFORMACIÓN ADICIONAL

### - Protecciones:

- Sistema de alarma por baja presión de aceite.
- Sobrecarga.

- **Manufactura:** Licencia Advance.

- **Certificaciones:** RETIE.

## GENERADOR

Modelo	--
Frecuencia nominal	60 Hz
Salida nominal	2,2 Kw
Salida máxima	2,5 Kw
Configuración	Bifásico
Voltaje	110 V / 220 V
Salida de Corriente	11 A
Factor de Potencia	--
Modo de regulación	A.V.R.
Clase de aislamiento	--
Grados de protección	--
Eficiencia	--%

## DIMENSIONES

Alto	46,0 cm
Largo	59,5 cm
Ancho	46,5 cm
Peso	46,5 Kg

## ESPECIFICACIONES

Breaker	2 polos*
Nivel de ruido @7m	66 dB

## ACCESORIOS

- Batería y cables.
- Clavijas de conexión.
- Kit de herramientas básico.
- Kit de ruedas.
- Manual de instrucciones técnicas de operación y mantenimiento.

## NO INCLUYE

- Cargador de Batería.
- Mano de obra, instalación y puesta en servicio.
- Transferencia automática.
- Conexiones de sistema de escape.
- Entrega en el sitio.

**Equipo diseñado para trabajo exclusivo de emergencia.**  
- No para trabajo continuo -

## MOTOR - 3600 R.P.M.

Marca	--
Modelo	RD2V80G*
Tipo	1 cilindro 4 tiempos*
Tipo de inyección	Directa*
Diámetro * Carrera	86*72 mm*
Relación por compresión	19:1*
Desplazamiento	0,418 L*
Potencia continua	6,3 Kw*
Aspiración	Natural*
Tipo de arranque	Retráctil manual
Sistema de refrigeración	Aire
Combustible	Gasolina
Capacidad del tanque comustible	15 Lt
Tipo de aceite	20W50
Consumo de combustible	1,25 Lt/ h

Garantía: Garantía 500 horas de uso y/o 12 meses, lo primero que ocurra.

Las medidas (LARGO-ANCHO-ALTO-PESO) son aproximadas y pueden variar. - Las fotografías son ilustrativas.

# AG2500