

PLANTA ELÉCTRICA



CONTROLADOR

V-HZ-Horas de trabajo
Auto Start

GENERADOR

Modelo	KT5-204
Frecuencia nominal	60 Hz
Salida nominal	5 Kva - 5 Kw
Salida máxima	5,5 Kva - 5,5 Kw
Configuración	Bifásico
Voltaje	120 V / 240 V
Salida de Corriente	22 A
Factor de Potencia	1,0
Modo de regulación	i-A.V.R.
Clase de aislamiento	F
Grados de protección	IP23
Eficiencia	88,0%

MOTOR - 3600 R.P.M.

Marca	Advance
Modelo	RD186FAGET
Tipo	1 cilindro 4 tiempos
Tipo de inyección	Directa
Diámetro * Carrera	86*72 mm
Relación por compresión	19:1
Desplazamiento	0,418 L
Potencia continua	6,3 Kw
Aspiración	Natural
Tipo de arranque	12 V Eléctrico
Sistema de refrigeración	Aire forzado
Combustible	Diesel
Capacidad del tanque comustible	15 Lt
Tipo de aceite	15W40
Consumo de combustible	1,65 Lt/ h

DIMENSIONES

Alto	93 cm
Largo	53 cm
Ancho	74 cm
Peso	155 Kg

ESPECIFICACIONES

Breaker	2 polos
Nivel de ruido @7m	72 dB

ACCESORIOS

- Batería y cables.
- Clavijas de conexión.
- Kit de herramientas básico.
- Kit de ruedas.
- Manual de instrucciones técnicas de operación y mantenimiento.

NO INCLUYE

- Cargador de Batería.
- Mano de obra, instalación y puesta en servicio.
- Transferencia automática.
- Conexiones de sistema de escape.
- Entrega en el sitio.

Equipo diseñado para trabajo exclusivo de emergencia.
- No para trabajo continuo -

Comunicación a través de puerto RS232. - Garantía: Garantía 500 horas de uso y/o 12 meses, lo primero que ocurra.
Las medidas (LARGO-ANCHO-ALTO-PESO) son aproximadas y pueden variar. - Las fotografías son ilustrativas.

RDE6700TAi